

## TRANSPORTE & OPERAÇÃO

15.55M (51')



14.9M (48' 11")




2.75M (9')



3.45M (11' 4")  
3.8M (12' 5")  
WITH OPTION DUST HOOD

3.9M (12' 9")



4.35M (14' 3")

## PESO

38.300KG (84.437LBS) \*

\*MÁQUINA COM PRÉ-FILTRO OPCIONAL INSTALADO



# C-1540

O britador de cone móvel autopropelido C-1540 da Terex Finlay possui um comprovado histórico em aplicações em agregados e em mineração de minério de ferro.

Esta eficiente e produtiva máquina incorpora o britador cone 1000 da Terex® com tração hidrostática variável direta, liberação automática do mancal de apoio e ajuste hidráulico do CSS (ajuste saída fechado).

C-1540 Terex Finlay pode ser equipado com um módulo opcional patenteado de pré-peneira que permite remover os materiais finos antes dos mesmos serem alimentados na câmara de britagem, oferecendo uma produção mais alta com custo mais baixo por consumo de tonelada e de operação. O grande silo/alimentador de material possui detecção automatizada de metal e um sistema de purga para proteger o cone e reduzir o tempo de paralisação, removendo os contaminantes metálicos da correia alimentadora.

## CARACTERÍSTICAS

- Acionamento direto hidrostático do cone com controle de velocidade variável fornece uma produção eficiente e garante uma forma compatível para o produto.
- O módulo opcional de pré-peneira maximiza a produção e reduz o desgaste na câmara removendo o material fino antes de o mesmo entrar no cone.
- O sistema de detecção de metal na correia alimentadora com parada automática protege o cone do mancal de metal e o sistema controlável de purga remove os contaminantes da máquina.