



C-1540RS

Le concasseur giratoire mobile sur chenilles Terex Finlay C-1540RS combine le concassage et le criblage en un seul châssis. Basé sur le modèle du concasseur Terex Finlay C-1540, cette variante intègre un système innovant de recirculation embarqué ainsi qu'un crible détachable. Si la recirculation et le criblage des matériaux n'est pas nécessaire, le crible embarqué peut alors rapidement se détacher de la machine sans l'aide d'un équipement de levage. Un pré-crible breveté peut être installé en option sur le Terex Finlay C-1540RS, permettant aux fines d'être évacuées avant la chambre de concassage, ce qui offre une production plus élevée avec un coût d'usure par tonne et un coût d'exploitation plus faibles. La trémie et l'alimentateur sont équipés d'un détecteur de métaux automatisé et d'un système de purge pour protéger le cône et réduire les temps d'arrêt.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le crible détachable deux étages 3,66 x 1,53 m (12 x 5) renvoie les refus vers le concasseur via le convoyeur de recirculation embarqué.
- Le crible et le convoyeur des fines sont détachables facilement et rapidement pour le concassage en circuit ouvert.
- Le convoyeur de stockage monté avec l'étage inférieur du crible (tous deux en option) use à escamotage rapide un second produit.

TRANSPORT & TRAVAIL

18,76 M (61' 6")



19 M (62' 4")



3,1 M (10' 2")

4,7 M (15' 5")



3,5 M (11' 6")



4,75 M (15' 7")

POIDS DE LA MACHINE :

51,120KG (112,700LBS)

(AVEC OPTIONS PRECRIBLE, CONVOYEUR DES INTERMEDIAIRES ET CONVOYEUR DE STOCKAGE DES INTERMEDIAIRES)

