

## TRASPORTO & LAVORO

15.55M (51')



14.9M (48' 11")




2.75M (9')



3.45M (11' 4")  
3.8M (12' 5")  
WITH OPTION DUST HOOD

3.9M (12' 9")



4.35M (14' 3")

## PESO

**33,500KG (73,855LBS)**  
**SENZA ACCESSORI OPZIONALI**



Il frantoio a cono Terex Finlay C-1540 a trasmissione diretta ed elevato risparmio di carburante è la soluzione ideale per produttori di medie dimensioni e operatori di vagliatura in appalto.

Questa macchina efficiente e produttiva include il collaudato frantoio a cono Terex 1000 con alimentazione a bocca piena, sensore di livello integrato, apertura automatica in sovraccarico e regolazione idraulica dell'apertura (CSS).

Il grande gruppo tramoggia/alimentatore dispone di un sistema di rilevamento e scarico dei metalli che protegge il cono e riduce i tempi di fermo macchina grazie all'eliminazione dei contaminanti metallici attraverso lo scivolo di scarico.

Gli altri vantaggi includono rapidi tempi di allestimento, facile manutenzione, elevata capacità di riduzione e produzione, sistema di controllo elettronico avanzato.

## CARATTERISTICHE

- Trasmissione diretta mediante frizione ad elevato risparmio di carburante.
- Sistema idraulico per l'apertura in sovraccarico con ripristino automatico per proteggere la camera e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina.
- Sistema di rilevamento dei metalli con arresto automatico sul nastro di alimentazione per proteggere il cono dai materiali metallici e sistema di scarico per eliminare i contaminanti dalla macchina.
- Impianto idraulico avanzato con rilevamento del carico per la massima efficienza dell'impianto