

TRANSPORT & BETRIEB


15,55 M




14,9 M



2,75 M



3,9 M



GEWICHT

33.350 KG
* OHNE OPTIONALES ZUBEHÖR



C-1540

Der Terex Finlay C-1540 Kegelbrecher mit kraftstoffsparendem Direktantrieb eignet sich optimal für mittelgroße Betriebe und Lohndienstleister. Optimierte Produktivität des bewährten Terex 1000 Kegelbrechers aufgrund permanenter konstanter Materialbeschickung, kontrolliert und überwacht mittels integrierten Füllstandssensor, und hydraulisch einstellbaren Brechspalt. Automatischer Auswurf von unbrechbaren Materialien und Eisenteile.

Aufgabetrichter verfügt über einen Metalldetektor und ein Austragssystem. Fremdkörper und Eisenteile werden über Abwurfschurren ausgetragen. Die Brecherbox wird somit vor Schäden geschützt und Stillstandszeiten reduziert.

Weitere Vorteile sind kurze Aufstell- und Einrichtungszeiten, einfache Wartung, hoher Zerkleinerungsgrad des Brechmaterials, hohe Durchsatzleistung und ein modernes elektronisches Steuerungssystem.

LEISTUNGSMERKMALE:

- Das Direktantriebssystem mit Nasskupplung sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Das hydraulische „Tramp Relief System“ mit automatischer Rückstellung schützt die Brechkammer und sorgt für weniger Ausfallzeiten.
- Das Metallerkennungssystem am Aufgabeband mit automatischer Abschaltung schützt den Kegel vor Metallen im Brechgut, während das Abwurfssystem die Verunreinigungen von der Maschine entfernt.
- Die Zusatzhydraulik mit fortschrittlicher Load-Sense-Funktion maximiert die Anlageneffizienz.