



## TRANSPORT & BETRIEB

17,0 M




18,5 M



3 M

4,2 M



3,80 M

4,85 M



## GEWICHT

60.260 KG  
OHNE OPTIONALES ZUBEHÖR



# C-1554



Der Terex® Finlay C-1554 Kegelbrecher als zweite Brechstufe, ist die bestmögliche mobile Lösung, für alle Hersteller von Gesteinskörnungen und Unternehmer, die einen leistungsstarken Nachbrecher suchen, welcher eine hohe Zerkleinerungsrate und eine hervorragende kubische Kornform ermöglicht.

In dieser starken Anlage ist der bewährte Terex® Finlay C-1554 Kegelbrecher verbaut, welcher eine „All – In“ Materialaufgabe erlaubt, ein Direktantriebssystem über Kupplung und verstellbare Geschwindigkeit bietet, einer hydraulischen Überlastsicherung und einer hydraulischen Brechspaltverstellung (CSS).

Der große Aufgabetrichter und Aufgeber hat ein automatisches Metallerkennungssystem, ein automatisches Schurrensystem zum Schutz des Kegelbrechers, welches Stillstandzeiten verringert und metallische Störstoffe bereits vor dem Kegelbrecher erkennt, vom übrigen Material trennt, und seitlich ausscheidet.

## LEISTUNGSMERKMALE:

- Vollhydraulische Spaltverstellung CSS mit elektronischem Überwachungssystem zum einfachen Betrieb.
- Kraftstoffsparender Direktantrieb über eine Flüssigkeitskupplung.
- Hydraulisches Überlastsicherungssystem mit automatischer Rückstellung des Brechspaltes, zum Schutz des Brechers und Reduktion von Stillstandzeiten.
- Metalldetektor am Aufgabeband mit automatischer Stopfunktion zum Schutz des Kegelbrechers, metallische Störstoffe erkennt, über ein automatisches Schurrensystem trennt und seitlich ausscheidet.