

873

SCALPEURS



UN HÉRITAGE SOLIDE , UN AVENIR SOLIDE

 **FINLAY**®
A TEREX BRAND

873

SCALPEURS



Le Finlay® 873 est idéal pour les applications liées aux agrégats, au sable et au gravier, à la terre végétale, à la construction, démolition et au recyclage.

Cette machine très polyvalente peut être alimentée par un concasseur mobile sur chenilles, un godet ou une pelle et elle peut traiter un débit pouvant atteindre 450 tonnes/heure.


CARACTÉRISTIQUES:

- L'inclinaison du crible peut être ajustée hydrauliquement entre 13 et 19 degrés.
- La boîte de crible se relève hydrauliquement de 500 mm afin de faciliter le remplacement des grilles.
- Le crible peut recevoir des tôles perforées, des doigts en cascade, des barres bofor et des cordes à piano.
- Passerelle d'accès galvanisée des deux côtés du crible.
- L'angle du convoyeur des refus peut être réglé entre 18° et 24°.
- Alimentateur à bande, largeur 1200 mm, avec trémie repliable manuellement de 7 m³.

DIMENSIONS DE TRANSPORT



3M (9' 10")



DIMENSION DE TRAVAIL



POIDS OPÉRATIONNEL: 26,300KG (57,982LBS)
CONFIGURATION STANDARD DE LA MACHINE

1 TRÉMIE / ALIMENTATEUR

Capacité de la trémie : 7 m³

Hauteur à l'alimentation : 3.56 m

Largeur à l'alimentation : 2.6 m

2 CHENILLES

Largeur : 400 mm

Entr'axe : 2.92 m

Vitesse : 0.9 Km/h

Aptitude en pente : 27 °

3 BOITE DE CRIBLE

Etage supérieur et inférieur : 3.66 m x 1.5 m

Angle de criblage : Ajustable hydrauliquement, 13 – 19 °

Montée et descente de la boîte de crible hydraulique

(500 mm) pour faciliter le changement des équipements

Surface de criblage totale : 10,95 m²

4 CONVOYEUR DES FINES

Largeur de bande : 800 mm

Bande lisse

Angle de travail : 24-28 °

Hauteur de déchargement standard : 4 m

Capacité de stockage standard : 95 m³

En option : Convoyeur rallongé

Hauteur de déchargement (avec convoyeur rallongé) : 5.1 m

5 CONVOYEUR DES INTERMÉDIAIRES

Largeur de bande : 800 mm

Angle de travail : 22 – 26 °

Hauteur de déchargement standard : 3.4 m max

Capacité de stockage standard : 58 m³

En option : Convoyeur rallongé

Hauteur de déchargement (avec convoyeur rallongé) : 4.4 m

Capacité de stockage (avec convoyeur rallongé) : 126 m³

6 CONVOYEUR DES REFUS

Largeur de bande : 1.2 m

Angle de travail : 18° - 24 °

Jupes acier le long du convoyeur

Hauteur de déchargement : 3.5 m

Capacité de stockage : 64 m³ max



TÉLÉMATIQUE T-LINK

Le matériel et le logiciel télématiques T-Link, ainsi qu'un abonnement gratuit de sept ans aux données, sont montés et installés de série..





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

