

863

SCHWERLASTSIEBE



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

 **FINLAY**[®]
A TEREX BRAND

863

SCHWERLASTSIEBE



Die mobile Schwerlastsiebzanlage Finlay® 863 ist ein kompaktes und aggressives, nach vorne ausgerichtetes Sieb. Die flexible und mobile Anlage ermöglicht die Verarbeitung von Zuschlagstoffen, Sand und Kies, Mutterböden, Bauschutt und Recycling-Anwendungen auf engsten Baustellen.

Die vollkommen eigenständige Anlage ist hydraulisch einklappbar und lässt sich in weniger als einer Stunde für den Transport vorbereiten, sodass sie sich auch ideal für Lohndienstleister eignet.

Die Maschine verarbeitet bis zu 280 Tonnen pro Stunde und kann mit einem mobilen Brecher oder einem Bagger beschickt werden.

MERKMALE:


- Der Hochleistungssiebkasten kann mit Bofor-Rosten, Maschensieben, Harfensieben, Lochblech und Fingersieben ausgestattet werden.
- Der Siebwinkel kann von 14° bis 18° hydraulisch eingestellt werden.
- Der Siebkasten lässt sich um 500 mm hydraulisch anheben, um einen Siebwechsel zu vereinfachen.
- Der Winkel des Überkornbands kann von 15° bis 24° hydraulisch eingestellt werden.

TRANSPORTMAßE

9.6M (31' 6")



2.55M (8' 4")



3.1M (10' 2")

ARBEITSMASSE

12.1M (39' 8")



14.10M (46' 3")



3.5M (11' 6")

TRANSPORTGEWICHT: 18,300KG (40,350LBS)
MIT BANDAUFGEBER

1 AUFGEBER / TRICHTER

Trichterkapazität: 5m³ (6.54yd³) mit hydraulisch klappbaren Trichter-
 terverlängerungen

Einfüllhöhe: 3,3m (10' 10")

Einzugsbreite: 2,2m (7' 3")

Antrieb: Hydraulische variable Geschwindigkeit

2 RAUPENFAHRWERK

Breite des Schuhs: 400 mm (16")

Dual Speed Tracking

Neigbarkeit: 39°

Rechenwinkel: 9° min

3 SIEBKASTEN

Oberes Deck: 2,76m x 1,22m (9' x 4')

Unteres Deck: 2,76m x 1,22m (9' x 4')

Siebwinkel: 14° - 18°, hydraulisch einstellbar

Siebkastenauslauf hebt sich hydraulisch um 500 mm, um den
 Maschenwechsel zu erleichtern

Gesamte Siebfläche: 6,7m² (72ft²)

4 FEINKORNBAND

Riemenbreite: 650mm (26")

Arbeitswinkel: 25°

Standard-Austragshöhe: 3,85m (12' 8")

Haldenkapazität: 85m³ (111yd³)

5 MITTELKORNBAND

Riemenbreite: 650mm (26")

Arbeitswinkel: 25°

Standard-Entladehöhe: 3,68m (12' 1")

Haldenkapazität: 75m³ (98yd³)

6 ÜBERKORN-BAND

Gurtbreite: 1m (40")

Arbeitswinkel: 15° - 24°, hydraulisch verstellbar

Entladehöhe: 3,5m (11' 6")

Haldenkapazität: 64m³ (83.8yd³) max



T-LINK TELEMATIK

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses
 Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut
 und installiert.





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

