

SCHWERLASTSIEBE



STARKES ERBE, STARKE ZUKUNFT

873

PROGRESS THROUGH DIVERSITY

SPALECK

since 1869

conveying and separation technology

SCHWERLASTSIEBE



Die Finlay® 873 Spaleck eignet sich hervorragend für die Verarbeitung von Zuschlagstoffen, Sand und Kies, Mutterböden und Bauschutt sowie für Recycling-Anwendungen.

Die äußerst vielseitige Maschine kann über einen raupenmobilen Brecher, einen Löffel- oder Erdbagger beschickt werden.


MERKMALE:

- Nahezu blockierungsfreies Sieben im oberen und unteren Deck dank erprobter und getesteter 3D- und Spannwellentechnologie.
- Die 3D-Siebsegmente garantieren präzises Sieben, bei dem keine langen Stücke in das Mittelkornmaterial gelangen.
- Das Spannwellensieb mit schraubenlos montierten Siebmatten vermeidet unnötige Reinigungsarbeiten und reduziert die Wartungszeiten.
- Galvanisierter Laufsteg an beiden Seiten des Siebs.
- Der Winkel des Überkornbands ist von 18° bis 24° einstellbar.
- 1,2 m breiter Bandaufgeber komplett mit manuell einklappbarem Trichter mit 7 m³ Kapazität.

TRANSPORTMAßE



3M (9' 10")



ARBEITSMASSE



TRANSPORTGEWICHTL: 25.800KG (56,879LBS)
(STANDARD-MASCHINENKONFIGURATION)

1 AUFGABETRICHTER

Trichterkapazität: 7 m³
 Aufgabehöhe: 3,56 m
 Aufgabebreite: 2,6 m
 Antrieb: Doppel-Getriebemotor

2 UNTERWAGEN

Kettenbreite: 400 mm
 Zahnrad-Mittenabstand: 2,92 m
 Geschwindigkeit: 0,9 km/h
 Steigfähigkeit: 27

3 SIEBKASTEN

Oberdeck: 3,66 m x 1,5 m
 Unterdeck: 3,66 m x 1,5 m
 Siebwinkel: 13° bis 19°, hydraulisch einstellbar
 Die Austragsseite des Siebkastens lässt sich um 500 mm hydraulisch anheben, um den



T-LINK TELEMATIK

T-Link Telematik-Hardware und -Software sowie ein kostenloses Datenabonnement für sieben Jahre sind serienmäßig eingebaut und installiert.

4 FEINKORNBAND

Bandbreite: 800 mm
 Arbeitswinkel: 24° bis 28°
 Standardabwurfhöhe: max. 4 m
 Haldenkapazität: max. 95 m³
 Optionaler Teleskopabschnitt
 Abwurfhöhe mit Erweiterung: max. 5,1 m

5 MITTELKORNBAND

Bandbreite: 800 mm
 Arbeitswinkel: 22° bis 26°
 Standardabwurfhöhe: max. 3,4 m
 Haldenkapazität: max. 58 m³
 Optionaler Teleskopabschnitt
 Abwurfhöhe mit Erweiterung: max. 4,4 m
 Haldenkapazität: max. 126 m³

6 ÜBERKORNBAND

Bandbreite: 1,2 m
 Arbeitswinkel: 18° bis 24°
 Abwurfhöhe: 3,5 m
 Haldenkapazität: max. 64 m³





The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay

E: sales@terexfinlay.com

T: +44 28 82 418 700

