

ТРАНСПОРТНЫЕ И РАБОЧИЕ


9,72М (31 футов 11 Одюймов)



10,5М (34 футов 7 Одюймов)




2,62М (8 футов 7 Одюймов)



3,2М (10 футов 6 Одюймов)

2,65М (8 футов 8 Одюймов)



4,27М (14 футов 4 Одюймов)

МАССА УСТАНОВКИ

19,500КГ (42,990LBS)

*СТАНДАРТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ УСТАНОВКИ
(БЕЗ ОБХОДНОГО КОНВЕЙЕРА И МАГНИТНОГО СЕПАРАТОРА)



595

Terex Finlay 595 Hydratrak представляет собой автономную высокопроизводительную передвижную установку для крупного грохочения.

Разработанная и сконструированная по высшему разряду модель 595 готова к самым трудоемким задачам, будь то проекты по утилизации отходов, карьерные работы или снос зданий; особенностями машины являются усиленное двухдековое вибросито, ходовая часть на гусеничном ходу и возможность дистанционного управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Усиленное сверхмощное двухдековое сито для отсеивания и грохочения.
- Прочная, выполненная из тавровой стали кассета верхней деки и конфигурация нижней деки с сеткой для тщательного грохочения.
- Функции гидравлического складывания главного конвейера и подъема решетки бункера ускоряют монтаж и демонтаж.