

ТРАНСПОРТНЫЕ И РАБОЧИЕ

15,55M (51 футов)



14,9M (48 футов 11дюймов)



2,75M (9 футов)



3,4M (11футов 9 дюймов)

4,35M (14' 3")

МАССА УСТАНОВКИ

33,350НГ (73,524LBS)

* БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.



C-1540

Конусная дробилка с прямым приводом Terex Finlay C-1540 потребляет мало топлива и оптимально подходит производителям среднего масштаба и операторам дробилок, работающим по договору.

Эта эффективная и продуктивная машина снабжена проверенной конусной дробилкой Terex 1000 с загрузкой навалом с использованием встроенного датчика уровня, системой автоматического удаления инородных материалов и гидравлической регулировкой минимальной ширины разгрузочной щели (CSS).

Большой бункер/питатель на установке снабжен системой автоматического обнаружения металлов и продувки, призванной защитить конус и сократить простои путем удаления металлических инородных материалов через продувочный желоб.

Дополнительные преимущества: быстро развертывание, легкость технического обслуживания, высокая степень дробления, высокая производительность и современная система электронного управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Топливноэкономичная трансмиссия прямого привода через муфту.
- Гидравлическая система удаления инородных материалов с автоматическим сбросом защищает камеру и сводит к минимуму простой.
- Система обнаружения металла на ленте подачи с функцией автоматической остановки защищает конус от инородных металлов, система продувки удаляет с машины загрязнения.
- Современная вспомогательная гидравлическая система с обратной связью для максимальной эффективности установки