



C-1540RS

Самоходная конусная дробилка на гусеничном ходу Terex Finlay C-1540RS сочетает в себе функции дробильной установки и грохота и предназначена для дробления мелкоагрегатного сырья и для переработки руды. Эта модель на основе проверенной опытом конусной дробилки Terex Finlay C-1540 оснащена инновационной встроенной системой рециркуляции и съемным сортировочным грохотом. Если рециркуляция и сортировка материала не требуются, сортировочный грохот можно быстро снять с дробилки без использования подъемного оборудования.

На дробилку Terex Finlay C-1540RS может устанавливаться дополнительный запатентованный модуль предварительного грохочения, позволяющий организовать обходную подачу мелкофракционного материала до подачи в дробильную камеру, что помогает свести до минимума износ на одну тонну продукции, а также снизить эксплуатационные издержки. Большой бункер/питатель оснащен автоматическим металлодетектором и системой удаления для защиты конуса и снижения времени простоя оборудования за счет удаления металлических посторонних включений с подающей ленты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ➔ Съемный двухдековый сортировочный грохот размером 3,66 м x 1,52 м подает негабаритный материал обратно в камеру дробления по встроенному конвейеру рециркуляции.
- ➔ Удобный быстросъемный грохот и конвейер мелких фракций для дробления в открытом цикле.
- ➔ Дополнительный отвальный конвейер в сочетании с нижней декой можно использовать для получения дополнительной фракции продукта.

ТРАНСПОРТНЫЕ И РАБОЧИЕ

18,76М (61 футов 6 дюймов)



19М (62 футов 4 дюймов)




3,1М (10 футов 2 дюймов)



3,5М
[11 футов
6 дюймов]

4,7М (15 футов 5 дюймов)



4,75М
[15 футов
7 дюймов]

МАССА УСТАНОВКИ

51,120КГ (112,700LBS)

ОСНАЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГРОХОЧЕНИЯ

