



# I-120



İkinci nesil I-120 darbeli kırıcı, ocak, madencilik, yıkım ve geri dönüşüm uygulamalarında gelişmiş malzeme akışı ve yüksek verimlilikle tasarlanmıştır.

Doğrudan tahrikli ve gelişmiş elektronik kontrol sistemli kanıtlanmış Terex® CR038 darbe haznesini içeren makine, operatörlere yüksek malzeme küçültme oranları sağlar ve tutarlı bir ürün şekli ortaya çıkarır.

Geri dönüşüm ve yıkım uygulamalarındaki işletmenler için, bir alt tava besleyici ve hazne ikinci apronunda otomatik ayarlanabilme seçenekleri de makine için sunulmuştur.

## ÖZELLİKLER

- ▶ Tam hidrolik kırıcı duvarı ayarı, kırıcı duvarlarının rahat ve verimli bir şekilde ayarlanmasına yardımcı olur.
- ▶ Entegre ön elekli ağır hizmete yönelik titreşimli besleyici (VGF) kirli ince malzemeleri çıkarır ve geçen malzemeyi yeniden işlemek üzere boyutlandırır.
- ▶ Yapışkan malzemede çalıştırırken köşelerde malzeme birikme şansını en aza indirmek için besleyici aşınma plakasında kavisli köşeler.
- ▶ Verimli ve güvenli yerinde kurulum ve sökme işlemleri için huni hidrolik olarak katlanır ve yer seviyesinden kilittirir.

## TAŞIMA & ÇALIŞMA

15.2M (49'10")



14.88M (48' 10")



2.6M (8' 6")



3.4M (11' 2")

5.72M (18'9")



3.96M (13' 0")

## AĞIRLIK

37,000KG (81,571LBS)

(ÖN ELEK, HUNİ UZANTILARI, BAYPAS KONVEYÖRÜ VE İKİ KUTUPLU MIKNATIS)

